Productfiche

Challenger U

E530

Productinformatie

Producttype	Universe
Certificatie	EN-1176
Afmetingen	*7,7 x 5,7 x 2,7 m (l x b x h)*

Technische informatie

Max. valhoogte	2,39 m
Veiligheidsgebied	74 m²
Aantal kinderen	35
Beton nodig	

Geen oppervlaktemontage beschikbaar

Materialen

Metalen palen van 127 mm diameter
Metalen buizen van 34, 43 en 48 mm diameter
Metalen onderdelen roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
Glijbuizen uit inox van 48 mm diameter
Verbindingen in aluminium en kunststof
Kunststof paalkappen en afdekdoppen
HDPE polyethyleen plaatmateriaal en klimgrepen
Touwen in polypropyleen touw van 16 mm dikte met staalkabelversteviging

Productbeschrijving

Uitdagend eigentijds klimtoestel voor kinderen van 6-15 jaar. Het speeltoestel bestaat uit diverse schuingeplaatste palen met diameter 127mm. Een horizontale U-vormige ladder met hangsporten bevestigd door middel aluminium bevestigingsklemmen is voorzien van een spiraalglijstang, een rechte glijstang en middenin een verticale sportenladder. Aan de ene zijde van de U-vormige ladder bevindt zich een metalen boonvormige klimladder, een klimring opgespannen aan 16 mm polypropyleen touw met staalkabelversterking en een startplatform uit HDPE polyethyleen plaatmateriaal. De andere zijde van de U-vormige ladder is opgebouwd uit vier schuingeplaatste palen waaraan diverse klim- en glijelementen bevestigd zitten. Aan de ene zijde is een klimnet uit 16 mm polypropyleen touw met staalkabelversterking bevestigd. Bovenaan het klimnet is een startplatform voorzien uit HDPE polyethyleen. Een U-vormige brug met U-treden verbindt de schuingeplaatste palen. De laatste schuingeplaatste palen zijn door middel van aluminium bevestigingsklemmen voorzien van 2 evenwijdige roestvrijstalen glijbuizen en een boonvormige klimladder. De golvende glijbuizen uit roestvrij staal hebben diameter 48 mm. Bovenaan de glijbuizen is een startplatform voorzien uit HDPE polyethyleen. Alle moeren en bouten zijn volledig afgeschermd met bloemvormige kunststof afdekdoppen. Alle metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat. Het speeltoestel wordt rechtstreeks in de grond verankerd met beton.

Adresgegevens

Bakker Speeltoestellen
Gernierswei 21
9043 VX Wier

E info@bakker-speeltoestellen.nl
T 0518 - 462 385
W bakker-speeltoestellen.nl

Challenger U

E530



Veiligheidsgebied



Productfiche

Challenger U

E530